

SFB 2074 / 3074

Požárně odolný systém dveří, dělicích stěn a jejich kombinací s tepelnou izolací a požární odolností, osově souměrný.

Dveřní křídla jsou ve všech čtyřech rozích spojena na pokos a sešroubována pomocí tlakově litých spojek, které zajišťují maximální pevnost a sílu. Prvky stěn a dveří kategorie EI, resp. EW mohou mít různé rozměry dané požárně klasifikačním osvědčením. Požární prvky jsou určeny pro dveře s jedním nebo dvěma křídly, s nebo bez nadsvětlíku a stěny až do celkové výšky 3.000mm, resp. vyšší s výztužným prvkem, s neomezenou délkou, dilatované po 5 m dílech.



Přerušení tepelného mostu je vyrobeno z 30mm polyamidových pásků vyztužených sklolaminátovými vlákny.

Systém SFB 2074 je typem schváleným pro třídy požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45 a EI 60, pro použití jak na vnitřní, tak i vnější dveře a prvky stěn, a pro kategorie EW 15 a 30.

Systém je možno využít i bez požárních výplní jako klasický tříkomorový izolovaný systém pro realizaci dveří, oken, stěn a příček.

Rovněž v provedení kouřotěsném.

Technická specifikace

Stavební hloubka: 74 mm (dveře i stěny)

Certifikát TZÚS: č. 080-010073

Průřezový 2D snímek

